

# Smartlift SL 608 Outdoor

## overzicht Smartlift

### EIGENSCHAPPEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Max. capaciteit:     | 600 kg                 |
| Min. lengte:         | 2.34 meter             |
| Min. breedte:        | 0.83 meter             |
| Hoogte:              | 1.53 meter             |
| Telescooparm:        | 0.70 meter             |
| Side shift:          | 0.10 meter             |
| Eigen gewicht:       | 830 kg                 |
| Rotatie:             | 35° achter / 100° voor |
| Zuignappen:          | 4 x Ø 400 mm           |
| Vacuüm systeem:      | 2 circuits             |
| Actie radius:        | ca. 20 uur             |
| Batterij (2 x 12V):  | 2 x 105A               |
| Voltage lader:       | 230 Volt               |
| Voorwielaandrijving: | 1200 Watt – AC         |

### UNIEKE GLASLIFT

600 kg capaciteit en een breedte van 0.83 meter maakt de Smartlift SL 608 Outdoor tot een unieke glaslift.

Brede banden en een krachtige 1200W aandrijving maken de SL 608 Outdoor tot een multifunctionele montagerobot. Dankzij de brede banden ook inzetbaar op ruw terrein. De stabiliteit wordt gewaarborgd door de stabilisatoren welke standaard op de machine zijn aan gebracht.

Met een hefhoogte van 3.75 meter (HOH bovenste zuiger) is de SL 608 Outdoor een veelzijdig inzetbare glaslift.



hijdsdiagram

## SL608 Outdoor

- » Capaciteit maximaal 608 kg
- » Dubbel vacuümcircuit met geïntegreerde reservetank
- » Meerdere functie tegelijk bedienbaar
- » Handmatig 360° roteren en vast te zetten op 4 posities
- » Electrisch 125° kantelbaar
- » Zuignappen zijn voor zien van verende bevestiging
- » Positie van de zuignappen is verstelbaar
- » Voorzien van side-shift voor optimaal positioneren
- » Voorzien van 24V *high capacity* accu en acculader
- » Afneembare contragewichten

**SPECIFICATIES**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Capaciteit    | 608 kg           |
| Vacuümcircuit | Dubbel (EN13155) |
| Zuignappen    | 4 x Ø 400 mm     |
| Eigen gewicht | 830 kg           |
| Voeding       | Accu / 24V       |

